

**TEXTRON**  
OFF ROAD

# ***ALTERRA***<sup>TM</sup> **700**



MOTEUR EFI 695 CM<sup>3</sup>

SUSPENSION DE PREMIÈRE CLASSE,  
COURSE DE 25,4 CM (10 PO)

GARDE AU SOL DE  
27,9 CM (11 PO)

SERVODIRECTION ÉLECTRONIQUE  
(MODÈLES EPS ET XT)

# ALTERRA 700



## CONDUISEZ EN PREMIÈRE CLASSE.

Construite avec un système de suspension haut de gamme et une servodirection électronique (modèles EPS et XT), ce véhicule est facile à conduire et ne craint pas les sentiers. Avec une course de suspension avant et arrière de 25,4 cm (10 po), une garde au sol de 27,9 cm (11 po) et une capacité de remorquage de 476 kg (1 050 lb), vous pouvez rouler n'importe où et accomplir n'importe quoi. La douceur de roulement, le style épuré et la puissance inégalée de l'Alterra 700 sont des caractéristiques de série.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moteur EFI monocylindre en circuit fermé
- Suspension de première classe avant/arrière avec course de 25,4 cm (10 po)
- Servodirection électronique (EPS et XT)
- Garde au sol de 27,9 cm (11 po)
- Capacité de remorquage de 476 kg (1 050 lb)
- Grilles en acier robuste
- Roues haut de gamme en aluminium usiné (XT)
- Pneus Carlisle® Trail Pro®
- Crochet d'attelage arrière de 5,1 cm (2 po)
- Amortisseurs avant réglables
- Jauge numérique

### NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR ALTERRA 700

Le nouveau moteur Textron Motors 700 permet de réduire le poids et d'augmenter les performances et la maniabilité.

- Masse en rotation réduite du moteur
- Embrayage à entraînement direct
- Couvercle CVT de conception nouvelle
- Nouvel affûtage de l'arbre à cames

ALTERRA 700

ALTERRA 700 EPS

ALTERRA 700 XT

MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE			
TYPE DE MOTEUR	Refroidi par liquide, mono-cylindre, simple arbre à cames en tête, moteur à gaz		
CYLINDRÉE (CM3)	695 cm <sup>3</sup>		
CHAÎNE CINÉMATIQUE	Transmission à variation continue (CVT)		
CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT	RTS (Système de traction rapide)	EL4 (verrouillage électronique 4 roues motrices)	
CIRCUIT DE CARBURANT	EFI en circuit fermé		
CIRCUIT DE FREINAGE MOTEUR	De série		
SÉLECTION DES VITESSES	Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement		
DIFFÉRENTIEL AVANT	2/4 RM	Différentiel à verrouillage électronique 2/4 RM	
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	Boîte d'engrenages arrière		
DIRECTION ET SUSPENSION			
DIRECTION	Sans objet	Servodirection électronique	
SUSPENSION AVANT	Double bras triangulaire avec course de 25 cm (10 po)		
SUSPENSION ARRIÈRE	Double bras triangulaire avec course de 25 cm (10 po)		
CIRCUIT DE FREINAGE	Lévier avant unique, disques hydrauliques toutes roues		
PÉDALE DE FREIN	Arrière hydraulique		
FREIN DE STATIONNEMENT	Transmission de stationnement		
PNEUS AVANT	25 x 8 - 12		
PNEUS ARRIÈRE	25 x 10 - 12		
ROUES	Acier thermolaqué	Aluminium usiné	
PERFORMANCES			
CAPACITÉ TOTALE	233,6 kg (515 lb)		
GRILLE AVANT	45,3 kg (100 lb)		
GRILLE ARRIÈRE	90,7 kg (200 lb)		
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	476 kg (1 050 lb)		
DIMENSIONS			
LONGUEUR HORS TOUT	212 cm (83,4 po)		
LARGEUR HORS TOUT	123 cm (48,5 po)		
HAUTEUR HORS TOUT	125,7 cm (49,5 po)		
POIDS HORS TOUT	317 kg (699 lb) (à sec)		
EMPATTEMENT	132 cm (52 po)		
GARDE AU SOL	28 cm (11 po)		
CAPACITÉ EN CARBURANT	21,6 l (5,7 gal)		
ATTELAGE	Récepteur de série, 5 cm (2 po)		
OPTIONS DE COULEURS			
PLAQUE DE PROTECTION	De série		
COULEURS DE SÉRIE	Gris dynamique	Bleu terre	Rouge feu
COULEURS EN OPTION	Sans objet	Camouflage TrueTimber® Kanati	Sans objet
CARACTÉRISTIQUES			
APPAREILLAGE DE MESURE DE SÉRIE	Jauge numérique, indicateur de vitesse, compteur de distance, totalisateur partiel, indicateur de rapport, jauge de carburant, avertisseur de bas niveau de carburant, horloge, feux de route, température d'admission d'air, température du liquide de refroidissement, avertisseur de température du liquide de refroidissement, tension de batterie, compteur horaire		
APPAREILLAGE DE MESURE SUPPLÉMENTAIRE	S.O.	S.O.	Indicateur de verrouillage du différentiel 2/4 RM
ÉCLAIRAGE	Phares pour feux de croisement et feux de route, phares à DEL feux arrière et de freinage		
MÉTHODE DE DÉMARRAGE	Démarreur électrique		
GARANTIE	12 mois		

Gris dynamique

Bleu terre

Rouge feu

Camouflage Kanati TrueTimber®\*



Les véhicules photographiés peuvent comporter des options non incluses sur le modèle de base. \*Des couleurs en option sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. AVERTISSEMENT : La conduite des véhicules tout-terrain Textron peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne roulez jamais sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques et évitez les vitesses excessives. Ne transportez jamais plus de passagers que la capacité pour laquelle le véhicule est conçu. Les conducteurs doivent toujours porter une ceinture de sécurité (côte à côte), un casque, une protection des yeux et des vêtements de protection. Ne vous lancez jamais dans la conduite acrobatique et évitez les virages serrés. La conduite et l'usage d'alcool et de drogues ne font pas bon ménage. Textron Off Road recommande à tous les conducteurs de suivre une formation en sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre revendeur ou appeler le 1 800 887-2887 (VTI) ou visitez [www.ROHVA.org](http://www.ROHVA.org) (côte à côte). Les véhicules tout-terrain Textron s'adressent aux conducteurs âgés de 16 ans et plus détenant un permis de conduire valide. ©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. 82603-G2 (08/2018)

**TEXTRON**  
OFF ROAD

[TextronOffRoad.com](http://TextronOffRoad.com)