

TEXTRON
OFF ROAD

HAVOC™



MOTEUR EFI
74,6 KW (100 HP)

AMORTISSEURS FOX 2.5 PODIUM QS3 AVEC
RÉGLAGE EN COMPRESSION (HAVOC X)

SUSPENSION LA MEILLEURE
DE SA CATÉGORIE

CAPACITÉ DE REMORQUAGE
DE 907 KG (2 000 LB)

HAVOC™



LES MARQUES N'ONT PAS D'IMPORTANCE. LA PERFORMANCE EN A.

Nous n'avons pas seulement créé un autre côté à côté. Nous avons créé le Havoc, équipé de 74,6 kW (100 HP) et d'une capacité de remorquage de 907 kg (2 000 lb). Construit pour éjecter tout ce qui se trouve sur son passage, il défie toutes les marques et toutes les attentes.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moteur EFI 74,6 kW (100 HP)
- Banquettes évoluées renforcées avec traversin type sport
- Amortisseurs FOX 2.5 podium QS3 avec réglage en compression (havoc x)
- Couple de 91 Nm (67 pi-lb)
- Transmission intégrale sur demande
- Servodirection électronique de série
- Portes pleines de série
- Suspension à double bras triangulaire aux 4 roues
- Barres stabilisatrices avant et arrière
- Rangement le meilleur de sa catégorie de 0,68 m³ (24 pi³) avec rangement supplémentaire dans l'habitacle
- Capacité de remorquage de 907 kg (2 000 lb), berceau inclinable d'une capacité de 272 kg (600 lb)
- Système de rangement Fast-N-Latch™
- Garde au sol de première classe

La nouvelle édition Havoc Backcountry est conçue pour le travail, les loisirs et tout ce qui se trouve entre les deux et est livrée de série avec :

- Toit dur
- Bras triangulaires et ressorts de couleur assortie
- Treuil WARN 2 041 kg (4 500 lb)
- Écusson Backcountry
- Porte-bagages sur capot

Découvrez les autres accessoires conçus par les constructeurs d'origine et spécialement fabriqués sur TextronOffRoad.com/accessories.

HAVOC

HAVOC X

HAVOC VERSION RUSTIQUE

MOTEUR ET CHAÎNE CINÉMATIQUE			
TYPE DE MOTEUR	4 temps refroidi par liquide, double cylindre, simple arbre à cames en tête, moteur à gaz		
PUISSANCE	74,6 kW (100 HP)		
CYLINDRÉE	957 cm ³		
CHAÎNE CINÉMATIQUE	Transmission à variation continue (CVT)		
CIRCUIT D'ENTRAÎNEMENT	Transmission intégrale à la demande		
CIRCUIT DE CARBURANT	Injection électronique		
SÉLECTION DES VITESSES	Changement de vitesse sur le tableau de bord (Rapide, Lente, Point mort, Arrière, Stationnement)		
DIFFÉRENTIEL AVANT	Embrayage glissant à verrouillage automatique		
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	Enrouleur		
DIRECTION ET SUSPENSION			
DIRECTION	Servodirection électronique, volant de direction inclinable		
SUSPENSION AVANT	Double bras triangulaire avec course de 32,5 cm (12,8 po)		
SUSPENSION ARRIÈRE	Double bras triangulaire avec course de 32,8 cm (12,9 po)		
AMORTISSEURS	Ressort à deux cadences, Amortisseurs performants	FOX 2.5 PODIUM QS3 avec réglage de compression	Ressort à deux cadences, Amortisseurs performants
CIRCUIT DE FREINAGE	Freins à disque hydraulique aux 4 roues avec rotors de 22,9 cm (9 po) et étriers à double piston		
FREIN DE STATIONNEMENT	Transmission de stationnement		
PNEUS AVANT	27 x 9-14, Duro Powergrip	28 x 10-14, ITP Ultracross	
PNEUS ARRIÈRE	27 x 11-14, Duro Powergrip	28 x 10-14, ITP Ultracross	
ROUES	Acier		Aluminium
PERFORMANCES			
CHARGE UTILE	544 kg (1 200 lb)		
CAPACITÉ EN CHARGE DE FOND	272 kg (600 lb)		
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	907 kg (2 000 lb)		
DIMENSIONS			
LONGUEUR HORS TOUT	320 cm (126 po)		
LARGEUR HORS TOUT	162,6 cm (64 po)		
HAUTEUR HORS TOUT	195,6 cm (77 po) (sans toit) 199,4 cm (78,5 po) (toit compris)		199,4 cm (78,5 po)
POIDS HORS TOUT	796,1 kg (1 755 lb) (à sec)		807,4 kg (1 780 lb)
EMPATTEMENT	216 cm (85,2 po)		
GARDE AU SOL	33 cm (13 po)		
CAPACITÉ DE STOCKAGE	0,85 m ³ (24 pi ³)		
CAPACITÉ EN CARBURANT	36 l (9,5 gal)		
DIMENSIONS DU BERCEAU (L X L X H)	81,3 x 124,5 x 29,7 cm (32 x 49 x 11,7 po)		
ATTELAGE	Récepteur de série, 5 cm (2 po)		
OPTIONS DE COULEURS			
COULEURS DE SÉRIE	Rouge feu	Bronze balistique	Blanc lumineux avec orange
CARACTÉRISTIQUES			
APPAREILLAGE DE MESURE	Éclairage de fond ACL réglable avec diagnostic embarqué, sortie CC 12 V, USB		
PHARES	Feux de croisement/ route à DEL avec lampes d'appoint à DEL		
SIÈGES	Banquettes renforcées avec traversin type sport	Banquettes renforcées avec traversin type sport, qualité supérieure	
COMPARTIMENTS DE RANGEMENT	Caisse de chargement, espace de rangement supplémentaire dans la cabine, boîte à gants		
CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES	Ceintures de sécurité à 3 fixations (4 fixations prêtes), limiteur de tension de ceinture de sécurité, portes de série, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) en tube d'acier, garde-boue en acier monté à l'avant, poignée de maintien du passager, phares, feux de freinage, Régulateur de vitesse personnalisable		
ACCESSOIRES DE SÉRIE	S.O.	Treuil WARN 2 041 kg (4 500 lb)	Treuil WARN 2 041 kg (4 500 lb), toit, porte-bagages sur capot, bras triangulaire et ressorts de même couleur, Écusson rustique
GARANTIE			
			12 mois

Rouge feu

Bronze balistique

Blanc lumineux avec orange

TEXTRON
OFF ROAD

TextronOffRoad.com

Les véhicules photographiés peuvent comporter des options non incluses sur le modèle de base. *Des couleurs en option sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. AVERTISSEMENT : La conduite des véhicules tout-terrain Textron peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne roulez jamais sur des surfaces pavées ou sur des voies publiques et évitez les vitesses excessives. Ne transportez jamais plus de passagers que la capacité pour laquelle le véhicule est conçu. Les conducteurs doivent toujours porter une ceinture de sécurité (côté à côté), un casque, une protection des yeux et des vêtements de protection. Ne vous lancez jamais dans la conduite acrobatique et évitez les virages serrés. La conduite et l'usage d'alcool et de drogues ne font pas bon ménage. Textron Off Road recommande à tous les conducteurs de suivre une formation en sécurité. Pour plus d'informations sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre revendeur ou appeler le 1 800 887-2887 (VTT) ou visitez www.ROHVA.org (côté à côté). Les véhicules tout-terrain Textron s'adressent aux conducteurs âgés de 16 ans et plus détenant un permis de conduire valide. ©2018 Textron Specialized Vehicles Inc. 82582-G8 (08/2018)

